



KIT JARDINIÈRE pour 2 ou 3 GOUTTEURS adaptable sur bouteille plastique jusqu'à 2 litres

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT



Préparation du kit:



Découpez le fond d'une bouteille en plastique et l'emboîter sur l'embout en caoutchouc du pied goutteur. Afin d'éviter l'évaporation et le dépôt d'impuretés, vous pouvez utiliser le fond découpé en l'emboîtant à l'envers dans la bouteille, sans oublier d'y percer un trou indispensable au fonctionnement du goutteur.

Coupez le tuyau selon les longueurs désirées, installez les tés de connexion et découpez un bout de tubulure (5 à 6cm environ) pour raccorder les goutteurs au T. **Terminez l'assemblage du kit par un goutteur.**



Réglage des goutteurs :



Le réglage des goutteurs s'effectue en tournant sa partie supérieure et en alignant le chiffre avec le trou de sortie de la goutte (se reporter au tableau de réglage au dos de cette notice)



Mise en place dans la plante : planter le support bouteille dans la terre et les goutteurs bien droit près des racines principales, en dessous du niveau du trou de sortie d'eau (il ne doit pas se trouver dans la terre). Chaque goutteur diffuse sur 30 à 35 cm de diamètre, installez le nombre de goutteurs nécessaires pour un résultat optimum en fonction de la taille de vos jardinières (de 50 à 60cm kit 2 goutteurs, au-delà jusqu'à 1 m kit 3 goutteurs)



Nettoyage du goutteur : le démonter entièrement, lavez avec du vinaigre blanc ou du produit de vaisselle et rincez les 3 pièces (tête, flotteur, pied). **S'assurer que le chapeau du flotteur est bien cliqué**



Nettoyage du filtre : sortir le filtre éponge qui se trouve à l'intérieur du support bouteille avec une aiguille et le passer sous l'eau

Attention : l'eau glissant plus vite lors de la première mise en service, il faut 2 à 3 jours au goutteur pour se stabiliser. Ne jamais ajouter d'engrais ou autres produits à l'eau pour être assuré d'un bon fonctionnement.