

Abri tunnel largeur 4.50 m pas à 1 m bâche camion 720 g/m²

Abri renforcé avec ancrage inclus ; hauteur 2.25 m - bâche camion 720 g/m² vert/blanc



937,00 € TTC

Caractéristiques du produit

Largeur: 4.50 m
Hauteur : 2.25 m
Espacement entre arceaux: 1 m
Type de bâche: 720 g/m² opaque type camion

Options

Longueur: 10 m, 12 m, 14 m, 16 m, 18 m, 20 m, 4 m, 6 m, 8 m
Façade: 2 portes doubles, 2 portes simples, 1 porte double et 1 façade pleine, 1 porte simple et 1 porte double, 1 porte simple 1 façade pleine, Pas de façade ni de porte
Fixation au sol: Epée à vrille, Pied platine

Reference: C45RA
EAN13: 3701030628253

Description

Abri tunnel renforcé largeur 4.50 m

Abondance de neige et forts vents

Pas rapprochés à 1 m et Bâche camion 720 g/m².

Longueurs de 4 m à 20 m - **hauteur 2.25 m.**

Fixation au sol incluse par des épées à vrille ou pied platine pour dalle béton.

Pour toute installation à plus de 500 m d'altitude ou en bord de mer vous devrez nous contacter avant de passer commande.

Dimensions

- Hauteur au faîtage 2.25 m
- Hauteur de 1.35 m à 50 cm de la bordure
- Espace entre 2 arceaux : 1 m (pas rapprochés)
- Développé de l'arceau: 7 m
- Existe en longueur de 4 m à 20 m

Structure très résistante

- Arceaux en tube rond d'acier galvanisé **Ø 32 mm x 1.5 mm**
- Ancrage inclus : fixation au sol par des **épées à vrille** (clé fournie) ou par des **pieds platine** (fixation sur le béton) ce qui permet une excellente tenue au vent et n'oblige pas à enterrer le film. Vous pouvez sans contrainte déplacer votre abri si vous le souhaitez
- 2 lignes d'entretoises au faîtage
- 4 renforts d'angle cintrés pour libérer de l'espace

Couverture

- Fixation de la bâche par clips sur les pignons et ficelle de 3 mm sur les arceaux (fournis)
- Protection anti-UV
- Liens sur les arceaux par cordelettes (bobine de cordelette fournie)
- Bâche camion 720 g/m² vert/blanc de type non enterrée (50 cm environ de chaque côté pour enfouir la bâche sous la terre)
- Durée de vie de la bâche : 15 ans et plus

Façades

Vous pourrez opter pour le nombre et la taille des portes selon votre besoin. Pour les options façades, nous contacter pour obtenir un devis personnalisé.

- Façade pleine (pas de porte)
- Porte simple : Hauteur 2.24 m x Largeur 1.20 m
- Porte double : Hauteur 2.24 m x Largeur 2.60 m (2 fois 1.30 m)
- Pas de façade ni de porte

Garantie

La structure est garantie 1 an contre tous les vices de fabrication (soudures, galvanisation etc...)

La bâche est garantie 10 ans anti-Uv

Livraison offerte

- Le port est offert
- **Livraison en France métropolitaine uniquement hors Corse** (autres destinations nous consulter)
- Livraison par transporteur à votre domicile ou à une autre adresse. Vous serez contacté par téléphone ou mail pour convenir avec vous du jour de livraison
- Encombrement : colisage par tranches de 30 kg environ pour vous faciliter la manutention
- Poids : de 120 kg à 515 kg selon longueur et options

Montage

Abri livré en kit prêt à monter, assemblage facile et rapide avec notice détaillée fournie (photos et plan de montage)

Conseils

Dans la plupart des départements (en fonction des zones neiges et à vents), les tunnels 4.50 m proposés sont, la majorité du temps, adaptés avec une maille (espacement entre chaque arceaux) à 1 m. En cas de doutes, notamment pour les localités en bord de mer ou de montagne, n'hésitez pas à nous contacter avant de passer votre commande. Notre bureau d'étude vous conseillera au mieux et vous proposera une offre adaptée à votre situation. Votre installation sera de plus assurable.

Si vous hésitez sur le choix de votre tunnel agricole, n'hésitez pas à consulter notre article « **comment choisir son tunnel agricole ?** » pour plus de précision.

Photos non contractuelles

Photos



Vrille de fixation

