

Serre tunnel PRO-450 largeur 4.50 m

Serre tunnel maraîcher - largeur 4.50 m - demi-lune avec 1 porte ou 2 portes. Prête à poser.

635,00 € TTC



Caractéristiques du produit

Largeur: 4.50 m
Hauteur : 2.25 m
Espacement entre arceaux: 2 m
Fixation au sol: croix en acier

Options

Longueur: 4 m, 6 m, 8 m, 10 m, 12 m, 14 m, 16 m, 18 m, 20 m
Façade: 2 portes simples, 1 porte simple et 1 façade pleine

Reference: Pro450
EAN13: 3664746017752

Description

Serre tunnel PRO-450 - Le meilleur rapport surface/ prix. Idéale pour cultiver une large variété de légumes ou de fruits

Cette **serre tunnel maraîcher** est une **fabrication 100% française**. Sa **forme arrondie lui permet une très bonne résistance au vent**.

Elle offre une **largeur** au sol de **4.50 m** et une hauteur de 2.25 m. Chaque élément de la serre a été choisi pour ses **qualités et sa durée de vie** : **bâches**, garanties 5 ans, **clips en inox**, fil Deltane, arceaux en 40 mm.

Un procédé de **montage robuste**, qui apporte la **meilleure résistance aux intempéries** : implantation par croix, bâche de couverture enterrée sur les longueurs et clipsée sur les arceaux d'extrémités pour une **pose facile et durable**.

Cette **serre** est fabriquée avec des arceaux en acier galvanisés de 40 mm par 1.50 mm d'épaisseur, reliés par deux rangées de barres filantes en 32 mm. L'arceau est réalisé en trois parties. Les barres filantes sont assemblées sur les arceaux par des

colliers indépendants boulonnés. Une croix en acier de 32 mm est plantée en terre à la base de chaque arceau pour faciliter son implantation et stabiliser la serre. La structure est contre ventée par 4 renforts d'angle en 32 mm.

La bâche de cette serre est une **bâche professionnelle thermique tri couche de 200 g/m²**, fabriquée et confectionnée en France. Elle est garantie 5 ans contre les U.V. (hors bassin méditerranéen). La fixation des bâches pignons indépendantes et couverture se fait par des clips en INOX. Cela permet une pose rapide, esthétique et durable.

Aux choix avec **un pignon porte et pignon fermé** ou **deux pignons portes**. Les portes sont équipées d'une **solide poignée double** qui fonctionne de l'intérieur et de l'extérieur de la serre.

Caractéristiques

- Largeur : 4.50 m
- Longueur au choix : 4 m ; 6 m ; 8 m ; 10 m ; 12 m ; 14 m
- Hauteur : 2.25 m
- Écartement entre arceau : 2 m
- Porte : 1,20 m de large avec une poignée double. Fabriquée en tube de 32 mm. Hauteur : 1.85 m
- Fixation au sol : par croix en acier de 32 mm
- Fixation des bâches : clips en inox et fil Deltane inclus
- Structure : barres filantes + arceaux en tube en acier galvanisés de diamètre 40 mm et épaisseur 1,5 mm + 2 rangées de tube en 32 mm sur toute la longueur+ 4 renforts d'angle en 32 mm pour contre venter efficacement la structure
- Couverture principale et habillage pignons : bâche thermique tri couche 200 microns, garantie 5 ans contre la dégradation aux UV. Durée de vie moyenne constatée de 7 à 8 ans (hors bassin méditerranéen)
- Livrée avec une notice détaillée pour un montage simple et facile

Conseils

- Le fil Deltane est fourni avec ce modèle. Ces fils sont à tendre sur les arceaux avant la pose de la bâche principale, pour éviter les poches d'eau, répartir les charges en cas de neige, assurer une meilleure tension de bâche, et servir de support de culture aux tomates par exemple.

Toutes nos structures de serres résistent par expérience à une épaisseur de neige maximum de 30 cm. le fil Deltane fournit avec chaque serre qui est espacé de 10 cm au faitage limite les déformations de la bâche et l'accumulation de neige.

Cependant voici les précautions à prendre :

- Si vous êtes sur place, ne pas attendre l'accumulation et déneiger régulièrement et très facilement à l'aide d'un balai en tapant la bâche en partie haute de l'intérieur de la serre. les paquets de neige vont se décoller et glisser de chaque côté.
- Étayer sous les arceaux intermédiaires à l'aide d'un montant en bois ou en métal positionné sous l'arceau et posé au sol sur un pavé ou un élément dur empêchant son enfoncement.
- Dans des situations exposées, vous pouvez renforcer encore la structure avec des arceaux tous les 1.50 m voir tous les 1 m. Nous pouvons vous proposer un devis sur simple demande.
- Dans des situations d'altitude il peut être parfois nécessaire d'enlever la bâche de couverture pour éviter tout risque.

Nous ne pouvons être tenu responsable ni apporter une garantie contre les éléments climatiques, tels que le vent, la grêle ou la neige qui pourraient provoquer des dégâts quels qu'ils soient sur les serres de jardin et abris bâchés

Livraison en France métropolitaine uniquement (autres destinations nous consulter).

Livraison par transporteur à votre domicile ou à une autre adresse. Vous serez contacté par téléphone ou mail pour convenir du jour de livraison.

Photos

